

## Танк-контейнер ASME U-Stamp тип 22.5K T22 ASME Stamp Tank Container

Новые универсальные ASME U-Stamp танк-контейнеры для особоопасных жидкостей



### Основные характеристики ASME-U-Stamp танк-контейнеров

Международное обозначение 22.5K T22 ASME Stamp Tank Container	Термические нагрузки Design Temperature (frame & tank) - от - 40°C до +160°C
Тип танк-контейнера Tank Container Type - 22-K2-22	Собственный вес танк-контейнера Empty Weight - 5400 кг
Внутренний объем Internal Volume - 22,5 м³	Вес контейнера с полной нагрузкой Gross Weight - 36000 кг
Внешние размеры контейнера (ISO 6346:1995): - внешняя длина External Length - 6060 мм - внешняя ширина External Width - 2440 мм - внешняя высота External Height - 2590 мм	Масса груза Net Load - 30600 кг  Максимальное давление Minimum Pressure - 1000 мПа  Конструкционные особенности для особоопасных жидкостей
Материал цистерны танк-контейнера Shell Material Tank Container - ASTM A-240 304	Соответствие международным стандартам ISO 668, ISO 6346, ISO 1161, ISO 1496-3
Подогрев содержимого Contents Heating - паровой (опция)	Международные сертификаты на танк-контейнер ASME Stamp, UN Portable, RID-ADR, TC, UIC, AAR 600, US DOT CFR 49*, IMDG - T22

По вопросам приобретения продукции компании Singamas Container Holdings Limited обращайтесь в России по телефону +7 914-318-43-57, в Китае по телефону +86 133 046 084 28 или электронной почте [singamas@chinese-company.ru](mailto:singamas@chinese-company.ru)